



Caractéristiques Sylvania Downlight LED Start 225 Aluminium Blanc 23W 2350lm 77D - 830 Blanc Chaud | Diamètre 225mm - IP54

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Réf.                         | 255265                     |
| EAN                          | 5410288303307              |
| Marque                       | Sylvania                   |
| Nom du fabricant             | ST DWNLT 225 IP54 2350 830 |
| Garantie Totale              | 5 ans                      |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                     |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Eclairage de Secours              | Non              |
| Inclinable                        | Non              |
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Lumen per watt                    | 102.2            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 77               |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
|----------------------|-------|

|     |      |
|-----|------|
| UGR | < 25 |
|-----|------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couverture Optique | Opale |
|--------------------|-------|

## Informations de l'appareil

---

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP54 |
|----------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Protection Impacts | IK07 |
|--------------------|------|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Température de Fonctionnement | -10 to +40 |
|-------------------------------|------------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Logement | Aluminium |
|----------|-----------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Couleur du Luminaire | Blanc |
|----------------------|-------|

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in] |
|------------------------|-------------------------|

## Dimensions

---

|              |    |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 65 |
|--------------|----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 240 |
|---------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Largeur (mm) | 65 |
|--------------|----|

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|