



Caractéristiques Philips CorePro PL-L  
LED Ampoule EM/Mains 16.5W - 830  
Blanc Chaud | 4-Pins - Équivalent 36W



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                             | 246798                                |
| EAN                              | 8720169157071                         |
| Marque                           | Philips                               |
| Nom du fabricant                 | CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P |
| Vendu à l'unité - Carton complet | 10                                    |
| Garantie Totale                  | 2 ans                                 |
| Étiquette énergétique            | E                                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure)     | 30000                                 |

## Informations techniques

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Technologie              | LED              |
| Dimmable                 | Non              |
| Culot                    | 2G11 (4-pins)    |
| Nombre de broches (pins) | 4                |
| Lumen per watt           | 121              |
| Type de capteur          | Pas de détecteur |

## Information produit

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Code Couleur                | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89  |
| Couleur Claire                    | Blanc  |
| Options de couleur                | Couleur unique                               |
| Ballast                           | Conventionnel (EM); Réseau (AC) avec Starter |
| Rotatif                           | Non  |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 412 |
| Diamètre (mm) | 38  |