

Specificaties Philips LED Paneel TrueLine RC531B  
15W 1500lm - 940 Koel Wit | 120x7.5cm - UGR <25 -  
Dali Dimbaar - Beste Kleurweergave



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |   |
|------------------|---|
| Artikelnummer    | 237449                                  |
| EAN              | 8718699964047                           |
| Merk             | Philips                                 |
| Fabrikantnaam    | RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP |
| Garantie         | 5 jaar                                  |
| Energielabel     | E                                       |
| Levensduur (uur) | 70000                                   |

## Technische Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Technologie              | LED Geïntegreerd               |
| Netspanning (Volt)       | 220-240                        |
| Dimbaar                  | Dimbaar met Dali               |
| Lumen per watt           | 100                            |
| Kleurcode                | 940 Koel Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)      | 4000 Koel Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)       | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur               | Wit                            |
| Kleurinstelling          | Enkele kleur                   |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule              |

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector 5-polig] |
| Inclusief Driver     | Yes                            |
| Powerfactor          | >0.90                          |

## Armatuur Informatie

---

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Montage                 | Inbouw                               |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking      | PMMA (Polymethyl methacrylate)       |
| Bedrijfstemperatuur     | +10 to +40                           |
| Noodverlichting         | Nee                                  |
| Kleur Armatuur          | Aluminium                            |
| Behuizing               | Steel                                |
| Kleur behuizing         | Aluminium                            |

## Afmetingen

---

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x7.5cm |
| Lengte (mm)           | 1197      |
| Breedte (mm)          | 75        |
| Hoogte (mm)           | 90        |

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|