

Specificaties Philips LED Paneel TrueLine RC530B
28,5W 4300lm - 940 Koel Wit | 150x7.5cm - UGR <19 -
Dali Dimbaar - Beste Kleurweergave



[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|---|
| Artikelnummer | 237453 |
| EAN | 8718699964221 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP |
| Garantie | 5 jaar |
| Energielabel | C |
| Levensduur (uur) | 70000 |

Technische Informatie

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Dimbaar met Dali |
| Lumen per watt | 150.9 |
| Kleurcode | 940 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector 3-polig] |
| Inclusief Driver | Yes |
| Powerfactor | >0.90 |

Armatuur Informatie

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Montage | Inbouw |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonate) |
| Bedrijfstemperatuur | +10 to +40 |
| Noodverlichting | Nee |
| Kleur Armatuur | Aluminium |
| Behuizing | Steel |
| Kleur behuizing | Aluminium |

Afmetingen

| | |
|-----------------------|-----------|
| Afmetingen LED Paneel | 150x7.5cm |
| Lengte (mm) | 1497 |
| Breedte (mm) | 75 |
| Hoogte (mm) | 90 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|