



Specificaties Noxion LED Downlight Slim V2.0 24W 2400lm 120D - 830 Warm Wit | 225mm - IP44 - 3 uur noodverlichting

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|---|
| Artikelnummer | 238920 |
| EAN | 8719157015097 |
| EOC FR | 015097 |
| Merk | Noxion |
| Fabrikantnaam | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 24W 3000K Cutout Ø200mm Frame Ø225mm w/ EM3HR |
| Garantie | 6 jaar |
| Energielabel | E |
| Levensduur (uur) | 50000 |

Technische Informatie

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Noodverlichting | Ja |
| Kantelbaar | Nee |
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar |
| Inclusief Driver | Yes |
| Lumen per watt | 100 |
| Gradenbundel (graden) | 120 |
| Kleurcode | 830 Warm Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit |

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Powerfactor | >0.90 |
| Inbouwdiepte (mm) | 19 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonate) |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Montage | Inbouw |
| Zaagmaat (mm) | 200 |
| IP-Waarde | IP44 - Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 26 |
| Diameter (mm) | 225 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|